



• İnvörtörlü şerit testere hız kontrolü

Elektronik düğme vasıtasıyla 20-75 dev/dak arasında istenilen hız ayarlanabilir. Hız düğmesinin altında, malzeme ve kesite göre önerilen hız değerlerini gösteren bir tablo da mevcuttur. Böylece kesim yapılacak malzemeye göre rahatça hız seçilebilir.

• 60°'ye kadar açılış imkanı

Açılı kesimler için testere kafasından 0-60°'ye kadar açı verilebilir. İstenilen açı sağlandığında kilitleme pimi ile sabitlenerek makina aynı açıda kalması sağlanır.

• Hassas mengene

Malzemeleri düzgün bir şekilde sıkıştırarak kesme verimini artırır.

• Testereyi sabitleyen emniyet pimi

Emniyet pimi, özellikle testereyi taşıma esnasında kafayı sıkıştırarak hareketli aksamların sabit kalmasını sağlar.

• Acil durdurma düğmesi

CE normlarına uygun olarak makina emniyetini artırır.

• Özel tasarım, sağlam ambalaj

• Kolay çalıştırma imkanı sunan tetik

Elektronik tetik ile çalışma ayarı seçildiğinde, şerit testere kol üzerindeki tetik ile kontrol edilebilir. Tetiğe basıldığında testere çalışır, bırakıldığında ise testere durur.

• Kesim sonrası testerenin durmasını sağlayan siviç tertibatı

Kesim sonrası testere bıçağının durmasını sağlayan siviç sistemiyle çok daha güvenli bir çalışma imkanı yakalanır.

• Yaylı ayar sistemi

Kesim sonrası testere kafasının yukarıya kalkması yaylı sistem ile ayarlanabilir. Somun en alt kısma kadar sıkıldığında, testere kafasının otomatik yukarı yönlü hareketi sağlanır, somun üst kısımda ise testere kafası manuel hareket ettirilebilir.

• Ayarlanabilir dayama kolu

Aynı ölçüde kesilecek malzemeler için dayama kolu kullanılarak kesim yapılabilir. Dayama kolu bir sefer ayarlandığında malzemelere aynı ölçüyü verir.

• Ayar seçici düğme

Start / Stop düğmesi veya elektronik tetik ile çalışma modunu seçer.

• Opsiyonel aksesuar: T70 stand

T125DC testereye uygun alt sehpa

